

Le déchaumage par excellence

Action spéciale machines de culture 2020



CULTIMER L

OPTIMER +

Prolander 400 R / 500 R / 600 R

Déchaumeur universel pour l'été mais aussi outil de préparation de lit de semence. **Le nouveau Prolander R est le déchaumeur polyvalent particulièrement adapté aux tracteurs de moyenne puissance grâce à son centre de gravité proche du tracteur.** Équipé de socs droits de 60 mm pour travailler jusqu'à 15 cm ou équipé de socs pattes d'oies pour réaliser un travail superficiel à partir de 3 cm de profondeur. Le changement des socs se fait simplement et rapidement. L'ouverture d'une seule vis seulement est nécessaire. Le Prolander R a des dents 70x12 avec un espacement entre dent sur la rangée de 600 mm ce qui garantit un déchaumage sans risque de bourrage. La gamme de rouleaux permet une parfaite adaptation aux conditions de travail. Le double rouleau tubes Ø 400 / barres Ø 320 mm émiette la terre et alors que le rouleau T-Ring Ø 600 mm rappuie légèrement le sol.



Prolander 500 R avec option réglage hydraulique de la profondeur

Optimer+ 303

Le déchaumeur à disques avec une pénétration extra-forte. Idéal sur les chaumes et pour la préparation du sol après le labour. Les disques dentelés d'un diamètre de 510 mm garantissent une coupe complète et un lit de semence plus fin qui permet de semer des cultures intercalaires ou des cultures principales. La régulation de profondeur hydraulique fait de l'Optimer+ un déchaumeur encore plus agréable. Le rouleau T-Liner permet une rappuyage parfait.

Avec sa conception compact, l'Optimer+ est la machine idéale pour tous les tracteurs.



Herse à disques **OPTIMER⁺ 303**



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II
Disques galbés Ø 510 mm
Limiteur de projection gauche
Signalisation et éclairage

Spécification machine d'action :

Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Limiteur de projection droite
Réglage de la profondeur hydraulique

Herse à disques **OPTIMER⁺ 303**



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II
Disques galbés Ø 510 mm
Limiteur de projection gauche
Signalisation et éclairage

Spécification machine d'action :

Rouleau T-Ring Ø 600 mm
Limiteur de projection droite
Réglage de la profondeur hydraulique



Herse à disques **OPTIMER XL 300**



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II et III
Disques galbés Ø 620 mm
Signalisation et éclairage

Spécification machine d'action :

Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Réglage de la profondeur hydraulique
Herse de recouvrement

Cultimer L 300 / M 300

Déchaumeur à dents universel pour toutes les utilisations et les puissances de tracteur. **Le nouveau Cultimer M avec deux rangées de dents est la machine idéale pour les tracteurs de petite puissance.** Les dents peuvent être équipées avec des pointes au carbure d'une largeur de 50 mm, pour une profondeur de travail jusqu'à 35 cm ou en combinaison avec des ailettes de 350 mm pour une coupe de terre complète d'une profondeur de 5 à 15 cm. Le Cultimer L est disponible avec sécurité à boulon de traction ou avec system non-stop mécanique (NSM). La profondeur de travail peut être réglée confortablement par des vérins hydrauliques depuis le tracteur.



Photo : Cultimer M 300 avec option disques de nivellement



Déchaumeur à dents CULTIMER L 300 T



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II et III
Sécurité par boulon de traction
Dents 80 mm avec déflecteurs
Rasettes de recouvrement à lames

Spécification machine d'action :

Rouleau cage Ø 530 mm
Signalisation et éclairage

Déchaumeur à dents CULTIMER L 300 NSM



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II et III
Sécurité Non-Stop Mécanique
Dents 80 mm avec déflecteurs
Barre niveleuse à disques

Spécification machine d' action :

Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Réglage hydr. de la profondeur
Signalisation et éclairage





Déchaumeur à dents **CULTIMER M 300 T**



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II
Sécurité par boulon de traction
Dents 80 mm avec déflecteurs
Rasettes de recouvrement à lames

Spécification machine d'action :

Rouleau cage Ø 530 mm
Signalisation et éclairage
Soc à ailettes 480 mm

Déchaumeur à dents **CULTIMER M 300 NSM**



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II
Sécurité Non-Stop Mécanique
Dents avec déflecteurs
Barre niveleuse à disques

Spécification machine d'action :

Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Signalisation et éclairage
Soc à ailettes 480 mm



Semoir pneumatique SH 201



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Capacité de la trémie (l) : 200
Semoir avec DPA et boîtier S30
avec compteur d'hectare
Capteur radar et capteur de position
Dose de semis 2 – 60 Kg/ha
(en fonction de l'espèce)
Entrainement électrique
Kit d'adaptation Cultimer ou
Optimer+ avec peigne

Déchaumeur et préparateur de lit de semence PROLANDER 400 R



Photos contiennent des options non incluses dans l'action

Equipement de base :

Attelage cat. II
Dents vibrantes S 70x12 mm
Socs droits réversibles un trou

Spécification machine d'action :

Rouleaux Tube Ø 400 mm Barres Ø 320 mm
Réglage hydr. de la profondeur
Signalisation et éclairage
25 socs pattes d'oies 200 mm (en complément)

